



产品编码: #1049
105

产品规格报告

ZEP 防锈™

浓缩阻蚀剂

描述

本品是由有机/无机阻蚀剂和润湿剂制成的浓缩型无油水基阻蚀剂。若金属后续需要涂上油漆或涂层，本品则需与清水混合使用。

特点

- 水溶性
- 无油
- 保护金属表面
- 超浓缩
- 隐形
- 不含溶剂

优势

- 易溶于水，应用方便快捷，可喷可刷；
- 阻蚀剂不含油类或硅油。除极严苛情况外，按说明使用，本品不会影响后续上漆等处理操作。通用前需先测试；
- 阻蚀剂对钢、铁表面形成保护，室内可达两周，室外根据天气条件可达 24-36 小时；
- 大多数情况下，产品与水的混合比例为 1:128（1 加仑）；
- 干燥后形成隐形涂层，不会导致表面变色或标记模糊；
- 阻蚀剂绝不含任何溶剂，不存在气味、燃烧性等问题。

应用

推荐用于所有金属部件清洁、金属氧化（生锈）的场合。

汽车发动机改装厂
小零件装配厂

工业空压机改装厂
维修站

金属加工厂

伴随产品

Zep Formula 50, Zep Formula 15282, Zep Recirculating Detergent, Zep Formula 12475, Zep Formula 11263, Zep Lubeze Omni, Zep Lubeze Syn-Plus, Zep Lubeze 28 Plus, Zep Morado Super Cleaner, Zep Extra, Zep Flash, Zep ID Red, Zep 45, Zep Reach, Zep Cherry Bomb

规格

实体形态.....	深蓝色清澈液体	密度.....	8.86 磅/加仑
闪点（TCC）.....	N/A	保质期.....	3 年
气味.....	可略	美国交通部分类海运标签.....	无
pH 值.....	7.5-8.5		

包装

5 加仑 小桶

55 加仑 大桶

洁普制造公司

保洁产品不二之选



产品编码: #1049
105

产品标签

ZEP 防锈™

浓缩阻蚀剂



使用产品前, 请阅读标签全部内容。

洁普制造公司
乔治亚州亚特兰大,
邮编 30301

AcuityBrands
保洁产品不二之选

避免儿童接触
仅应用于工业/机构领域,
不做家用及零售

预防措施

用户注意: 如果您不会中文, 在标签完全解释给您之前请不要使用本产品。

本品仅供受过培训的专业维护人员以用于工业、机构领域。必须严格遵守标签说明与预防措施。未按照标签说明及预防措施使用本品造成伤害、损失、破坏的, 洁普制造公司概不负责。

健康	1	4 极为严重
易燃性	0	3 严重
		2 中度
反应性	0	1 轻度
		0 极低
个人防护设备	B	护目镜、手套

ZEP 防锈™

产品#1049
105

浓缩阻蚀剂

无油、水基, 含有有机/无机阻蚀剂和润湿剂, 保护金属表面。极严苛情况下, 不影响金属后续上漆等处理 (通用前需先测试)。

说明:

保护新清洁过的金属表面:

1. 大桶内壁浸润保护 - 按大桶容量, 每加仑水加入 1 盎司本品。
2. 喷洒 - 每加仑清水中注入 1 盎司本品。注意: 金属表面或溶液应为高温 (大于 60°C), 方能提供最佳保护。

用作水箱保护剂:

按水箱容量, 每 500 加仑水加入 1 加仑本品。

警告!

如果不慎吞食, 可能导致刺激感, 有害。

高浓度的本品接触皮肤或眼部, 可能导致刺激感甚至发炎。不得食用本品。摄入本品可能导致恶心、头痛, 或降低血液携氧能力。过量摄入本品 (超过 4 盎司) 可能致命。有关过量接触本品可能导致的后果, 更多过度暴露信息参见《安全技术说明书》。

洁普倡导限制暴露于所有化学品, 并强烈推荐佩戴紧贴型安全镜, 操作者带有隐形眼镜时尤其注意。戴上天然橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶或其他防护手套。衣物若沾有本品, 需快速脱下, 彻底清洁后再穿。操作后, 用香皂与清水仔细洗手。

急救:

眼睛: 立即用大量清水冲洗至少 15 分钟, 不时翻起上、下眼睑。立即就医。

皮肤: 立即用大量清水冲洗患处皮肤至少 15 分钟。若刺激加剧, 立即就医。

吸入: 将患者移至空气新鲜处。若刺激持续, 请立即就医。

食入: 如误食本品, 请勿催吐。若患者意识清醒, 喂食大量清水引用。立即就医。

存储: 华氏 40° (摄氏 4°) 到华氏 120° (摄氏 49°) 处密封储存。储存温度不得低于华氏 32° (摄氏 0°)。本品应远离食品和食物。

洁普制造公司

保洁产品不二之选

洁普中国区授权代理商: 深圳市慧烁机电有限公司
网址: www.wisbay.cn 邮箱: info@wisbay.cn

深圳办公电话: 0755-86215125 传真: 0755-86215195
上海办公电话: 021-61005201 传真: 021-61005195