



产品规格报告



ZEP RUST REMOVER 锈渍和污渍去除剂™
去除锈渍、污渍、氧化物、污物和热垢

描述

本品为浓缩型酸性液体，用于去除铁制、钢制部件和设备上的锈渍、污渍、氧化物、污物和热垢。本品含有非挥发性矿物质酸、防腐剂、清洁剂、乳化剂与分散剂。

特点	优势
·无酸性烟气	·加热都不会释放有害气体。
·反应快速	·无需钢丝刷或喷砂清理即可快速除锈。
·保护基金属	·阻断对铁、钢基金属的侵害。
·双重作用力	·清洁、除锈一步到位。
·浓缩	·使用前可与水1:4稀释。
杜绝瞬间结锈	在清洁后的金属上留有薄薄的防锈涂层。
可生物降解	本品所用清洁剂可完全生物降解。
不易燃	不易燃。
轻松漂洗	在硬水中也可漂洗彻底。
金属漆前处理	除锈同时对金属表面磷酸盐进行防锈处理，便于上漆。
美国农业部认证	可用于各处所有表面的酸性清洁剂。

应用

推荐用于铁、钢、汽车零部件、工具、标识、机械零件、设备、灯具、建筑设备、管道、链条、螺母与螺栓、农业机械、航海设备、铁路设备、桥梁结构、护栏等。

伴随产品

Zep Rust Remover, Zep Rust Arrestor, Zep Reach, Zep Lemon Grime-X, Zep Original Orange, Zep Rapid-Sorb Pads, Zep Super Sorbent, Zep Super Sorbent Pillows, Zep Gator Tails, Zep Super Concentrated Floor Cleaner, Zep ZC Concentrate

规格			
实体形态	轻薄水基液体	浓度/比重	9.83 lbs./gal.-1.179
颜色	清澈 深琥珀色	闪点	无
气味	淡	保质期	3年
pH值（浓缩型）	0.50-1.0	美国交通部分类海运标签	腐蚀
（1:4稀释液）	1.5-2.0		

包装

加仑
大桶

洁普制造公司
保洁产品不二之选



产品标签

产品编码: #1470
987

ZEP RUST REMOVER 锈渍和污渍去除剂™

去除锈渍、污渍、氧化物、污物和热垢

产品编码: #1470
987

ZEP RUST REMOVER 锈渍和污渍去除剂™

危险!

含磷酸

导致灼伤

本品对眼睛有腐蚀性，或致盲。本品会严重伤害皮肤。吸入本品喷雾会导致呼吸道炎症或组织挫伤。请勿吸入本品喷雾。请勿吞食本品。请勿使本品接触皮肤、眼睛或衣物。重复暴露会带来累积影响。更多过度暴露信息参见《安全技术说明书》。

洁普倡导限制暴露于所有化学品，并强烈推荐佩戴紧贴型安全眼镜，操作者戴有隐形眼镜时尤其注意。戴上天然橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶或其他防护手套。在通风良好处使用本品。密闭空间使用，需打开门窗或使用风扇。衣物若沾有本品，需快速脱下，彻底清洁后再穿。操作后，用香皂与清水仔细洗手。

急救：

眼睛：立即用大量清水冲洗至少 15 分钟，不时翻起上眼睑及下眼睑。并迅速就医。

皮肤：立即用大量清水冲洗患处皮肤至少 15 分钟，如仍不适，迅速就医。

吸入：将吸入者移至新鲜空气流通处，如仍不适，立即就医。

摄食：如误食本品，请勿催吐。若出现呕吐，将头低至腰部以下防止液体进入肺部。若摄食者意识清醒，饮用大量清水即就医。

处理和/或溢漏信息：保洁过程中使用过的水应集中到收集器内，禁止倒进土地或倒入雨水管道（参考当地及国家相关规定）。若本品溢漏或污染不可使用，则需处理，按照美国交通部规定使用干净、密封容器装好作为危险废弃物处置。所在区域应使用清洁剂彻底清洗并用水漂洗干净。

储存：放入密闭性良好容器内，将容器置于温度介于华氏 40°（摄氏 4°）与华氏 120°（摄氏 49°）处储存。

去除锈渍、氧化物、污渍、污物及热垢

无酸性烟气

阻断瞬间结锈

便于上漆

本品为浓缩型酸性液体，无需钢丝刷清理或者喷砂清理即可为铁制、钢制金属除锈。防止侵害基金属。加热也不会产生酸性烟气。清洁、除锈一步到位。留有薄薄的磷酸盐涂层可阻断瞬间结锈并便于金属上漆。在硬水中也可轻松漂洗。可完全生物降解。

除锈应用：

铁	机器零件	农业机械
钢	设备	航海机械
汽车零部件	管道	铁路设备
工具	链条	桥梁结构
标识	螺母螺栓	护栏

说明：

手动：与水 1:1 或 1:2 稀释，用刷子、抹布或喷雾器将溶液用于待清洁表面。等 5 到 15 分钟的反应时间，期间为防止产品干结可重复动作。必要时轻刷表面，然后用水冲洗。稀释时用热水效果更好，好冲洗、干燥快，也帮助阻断瞬间结锈。

浸泡槽：在抗酸槽内按 1:2 到 1:5 的比例配制稀释液。为使效果更好，可将溶液加热至 71° C。（溶液超过 60° C 会变浑浊，但不影响产品效力。）将需除锈物品泡入槽内静待反应，直到锈渍去除干净。注意，反应时间请勿超过 4 小时。锈渍若有残留，用钢丝刷稍微一刷即可轻松去除。冲洗时用热水效果更好，因为表面干燥起来更快，金属也更容易瞬间结锈。不得将铝制、锰制、镀锌巴氏合金、或其它对酸性敏感的金属泡入溶液。

*用 316 不锈钢制成的槽盛加热溶液。不加热的，用橡胶衬、聚乙烯衬、或者纤维玻璃制槽都合适。

经美国农业部认证，本品可用于联邦政府监管的肉食加工厂。



洁普制造公司
保洁产品不二之选

洁普中国区授权代理商：深圳市慧烁机电有限公司
网址：www.wisbay.cn 邮箱：info@wisbay.cn

深圳办公电话：0755-86215125 传真：0755-86215195
上海办公电话：021-61005201 传真：021-61005195